

## Viking - MB 248 T

---



**Preis:**  
**EUR 389,00**  
(inkl. USt, zzgl. Lieferkosten)

## Beschreibung

---

Kleine und mittlere Gärten bis ca. 1200 qm hält der MB 248 spielend in Schuss.

Bei VIKING finden Sie garantiert den Rasenmäher, der zu Ihrem Garten passt: ob mit Benzinmotor, Elektromotor oder Akku-Antrieb, ob als klassischer Rasenmäher oder als patentierter Multi-Mäher fürs Mähen und Mulchen. Die leichten und schlanken Modelle eignen sich für Rasenflächen bis ca. 800 m<sup>2</sup>. Mäher mit zusätzlicher Ausstattung, Radantrieb und größerer Schnittbreite sind für Flächen bis 2.500 m<sup>2</sup> von Vorteil.

Die komfortablen VIKING Benzin-Rasenmäher der Serien 2, 4 und 5 für mittelgroße Flächen gibt es ganz nach Ihren individuellen Anforderungen in verschiedenen Leistungsklassen und Ausführungen. Zum Beispiel mit kräftesparendem Radantrieb (T), stufenlos regelbarem Vario-Antrieb (V), Elektroschlüssel-Start (E) oder mit praktischer Messer-Brems-Kupplung (S). Die vielseitigen VIKING Multi-Mäher (M) mähen oder mulchen wahlweise.

Der MB 248 T ist der einfache Rasenmäher für mittelgroße Flächen. Der 55-Liter-Fangkorb sorgt für zügiges Mähen ohne häufige Pausen und die kompakte Form ermöglicht dem Benzinmäher das Arbeiten an verwinkelten Stellen. Die Schnitthöhe ist präzise und siebenstufig einstellbar, der komfortable Radantrieb und der leistungsgerechte Motor vereinfachen das Rasenmähen zusätzlich. Ein kompakter und effizienter Rasenmäher für mittelgroße und verwinkelte Flächen.

### Radantrieb

Der Radantrieb erleichtert das Rasenmähen vor allem bei größeren Flächen und Steigungen. Je nach Modell sind VIKING Mäher mit einem oder drei Vorwärtsgängen bzw. mit stufenlosem Vario-Antrieb ausgestattet.

### Stahlblech-Gehäuse

Robust: Die besonders steife Rahmenkonstruktion aus Stahlblech bleibt auch bei härteren Einsätzen in Bestform. Sie besteht aus drei robusten Metall-Prägeteilen. Die am Holm aufgebrachten Bedienkräfte werden sehr direkt ins Gehäuse eingelenkt - der Mäher reagiert schnell und läßt sich daher sehr leicht manövrieren.

Sie möchten dieses PRODUKT testen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns für den ultimativen Test vor Ort.

## Features


---

- Radantrieb Der Radantrieb erleichtert das Rasenmähen vor allem bei größeren Flächen und Steigungen. Je nach Modell sind VIKING Mäher mit einem oder drei Vorwärtsgängen bzw. mit stufenlosem Vario-Antrieb ausgestattet.
- Stahlblech-Gehäuse Robust: Die besonders steife Rahmenkonstruktion aus Stahlblech bleibt auch bei härteren Einsätzen in Bestform. Sie besteht aus drei robusten Metall-Prägeteilen. Die am Holm aufgebrachten Bedienkräfte werden sehr direkt ins Gehäuse eingelenkt - der Mäher reagiert schnell und läßt sich daher sehr leicht manövrieren.
- Zentrale Schnitthöhenverstellung Durch die zentrale Höhenverstellung in mehreren Stufen kann die Schnitthöhe schnell und einfach an die Gegebenheiten der Rasenfläche und den Einsatz angepasst werden.
- Leichtlaufräder Die Räder sind ausgesprochen robust und langlebig. Antriebsräder sind mit einem Traktions- und Richtungsstabilitätsprofil ausgestattet.
- Integrierte Füllstandsanzeige Bei allen VIKING Heckauswurfmähern ist eine Füllstandsanzeige in den Grasfangkorb integriert. Sie signalisiert den richtigen Entleerungszeitpunkt.
- Windflügelmesser Das Windflügelmesser erzeugt im aerodynamischen Gehäuse einen starken Luftstrom, der das Gras vor dem Schneiden aufrichtet und den Grasschnitt mit Turbokraft in den Grasfangkorb mit integriertem Luftleitsystem bläst. Ein schönes Schnittbild und gute Schneid- und Fangleistung sind garantiert.

## Alle technischen Daten

<b>Schnittbreite :</b>	<b>46 cm</b>
min. Schnitthöhe :	25 mm
max. Schnitthöhe :	75 mm
Marke des Motors :	B & S
Beschreibung des Motors :	Serie 450
<b>Nennleistung :</b>	<b>1,9 kW</b>
Schalldruckpegel (LPA) :	85 db(A)
Schalleistungspegel (LWA) :	96 db(A)
<b>bei Drehzahl :</b>	<b>2900 U/Min</b>
Vorw.gänge :	1
Sack-/Box-Volumen :	55 l
Gewicht :	27,00 kg
Rasenfläche :	1200 m <sup>2</sup>

## weitere Bilder



Radantrieb

Der Radantrieb erleichtert das Rasenmähen vor allem bei größeren Flächen und Steigungen. Je nach Modell sind VIKING Mäher mit einem oder drei Vorwärtsgängen bzw. mit stufenlosem Vario-Antrieb ausgestattet.



Stahlblech-Gehäuse

Robust: Die besonders steife Rahmenkonstruktion aus Stahlblech bleibt auch bei härteren Einsätzen in Bestform. Sie besteht aus drei robusten Metall-Prägeteilen. Die am Holm aufgebrachten Bedienkräfte werden sehr direkt ins Gehäuse eingelenkt - der Mäher reagiert schnell und läßt sich daher sehr leicht manövrieren.



Zentrale Schnitthöhenverstellung

Durch die zentrale Höhenverstellung in mehreren Stufen kann die Schnitthöhe schnell und einfach an die Gegebenheiten der Rasenfläche und den Einsatz angepasst werden.



Leichtlaufräder

Die Räder sind ausgesprochen robust und langlebig. Antriebsräder sind mit einem Traktions- und Richtungsstabilitätsprofil ausgestattet.



Integrierte Füllstandsanzeige

Bei allen VIKING Heckauswurfmähern ist eine Füllstandsanzeige in den Grasfangkorb integriert. Sie signalisiert den richtigen Entleerungszeitpunkt.



Windflügelmesser

Das Windflügelmesser erzeugt im aerodynamischen Gehäuse einen starken Luftstrom, der das Gras vor dem Schneiden aufrichtet und den Grasschnitt mit Turbokraft in den Grasfangkorb mit integriertem Luftleitsystem bläst. Ein schönes Schnittbild und gute Schneid- und Fangleistung sind garantiert.

**Unsere Öffnungszeiten:**

NOVEMBER BIS FEBRUAR : Mo.-Fr. 8.00-17.00 UHR MÄRZ BIS OKTOBER : Mo.-Fr. 8.00-18.00 UHR Sa. 8.00-12.00 UHR